
SPECIFICATIES


* Met rubber rups

Model				KX016-4
Gewicht		Cabine / Canopy	kg	1540 / 1490
Bedrijfsgewicht		Cabine / Canopy	kg	1615 / 1565
Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm			m^3	0,035
Breedte van de bak	Met zijmessen		mm	422
	Zonder zijmessen		mm	402
Motor	Model			D782-BH
	Type			Watergekoelde E-TVCS dieselmotor
	Vermogen ISO 9249		pk/tr/min	13 / 2300
			kW/tr/min	9,6 / 2300
	Aantal cilinders			3
	Boring en slag		mm	67 x 73,6
	Inhoud		cc	778
Totale lengte			mm	3710
Totale hoogte	Cabine		mm	2350
	Canopy		mm	2330
Zwenksnelheid			rpm	9,1
Rubber rups breedte			mm	230
Lengte onderwagen			mm	1090
Dozerblad afmeting (breedte x hoogte)			mm	990 / 1240 x 230
Hydraulische pompen	P1, P2			Pomp met variabele opbrengst
	Opbrengst		ℓ/min	16,6
	Hydraulische druk		MPa (kgf/cm^2)	20,6 (210)
	P3			Tandwielpomp
	Opbrengst		ℓ/min	10,4
	Hydraulische druk		MPa (kgf/cm^2)	20,1 (205)
Max. graafkracht	Arm		daN (kgf)	730 (740)
	Bak		daN (kgf)	1270 (1300)
Graafarm draaibaar			graden	75 / 60
Extra circuit	Opbrengst		ℓ/min	27
	Hydraulische druk		MPa (kgf/cm^2)	20,6 (210)
Inhoud hydrauliektank			ℓ	28
Inhoud brandstoftank			ℓ	21
Maximale rijsnelheid	Langzaam		km/h	2,1
	Snel		km/h	3,8
Bodemdruk	Cabine		kPa (kgf/cm^2)	26,5 (0,27)
	Canopy		kPa (kgf/cm^2)	25,5 (0,26)
Bodemvrijheid			mm	160

*Machine gewicht: met 35kg standaard bak
*Bedrijfsgewicht: met 75kg machinist, 35 kg standaard bak

WERKBEREIK






950 mm arm
Eenheid: mm

HEFCAPACITEIT

Cabine en rubber rupsen

daN (ton)

Hefhoogte	Lastafstand (2m)			Lastafstand (Max)		
	Over voorzijde		Over zijkant	Over voorzijde		Over zijkant
	Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog	
1,5m	300 (0,30)	340 (0,35)	340 (0,35)	–	–	–
1,0m	450 (0,46)	360 (0,37)	350 (0,36)	–	–	–
0,5m	540 (0,55)	340 (0,34)	330 (0,34)	260 (0,27)	170 (0,17)	170 (0,17)
0m	530 (0,54)	320 (0,33)	320 (0,33)	–	–	–



Let op:
* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.
* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijshaak, hijsband en andere accesoires niet in aanmerking genomen.

* Werkbereiken zijn met Kubota standaard bak, zonder snelwissel.
* Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle vertoonde afbeeldingen zijn alleen voor promotionele doeleinden.
Draag bij het bedienen van de graafmachine alleen kleding en een veiligheidsuitrusting die vereist zijn volgens de lokale wetgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net