

| Specificatie / Spezifikation:             |                              | SR12C                | SR 14CJ |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|
|                                           |                              |                      |         |
| A Platformhoogte                          | Platfformhöhe max.           | 11,7 m               | 13,6 m  |
| B Lengte                                  | Länge                        | 6,86m                | 7,62 m  |
| C Platform last                           | Tragfähigkeit max.           | 250 kg (6" Platform) |         |
| D Breedte                                 | Breite                       | 2,43 m               |         |
| E Overhang vanuit hart                    | Überhang von Mitte Drehkranz | 2,00 m               |         |
| F Hoogte                                  | Höhe                         | 1,79 m               |         |
| Zijdelingse reikwijdte                    | Seitliche Reichweite max.    | 10,70 m              | 12,60 m |
| Zwenken                                   | Schwenken                    | 360° eindloos/endlos |         |
| Platform zwenken                          | Platfformdrehung             | 180° (90° + 90°)     |         |
| Jib                                       | Arbeitsbereich Korbarm       | n.a.                 | 1,75 m  |
| Afmetingen/Abmessungen:                   |                              |                      |         |
| Platform<br>Platfformabmessung (Standard) |                              | 1,80 x 0,75 x 1,10 m |         |
| Platform<br>Platfformabmessung (Optional) |                              | 2,40 x 0,75 x 1,10 m |         |
| Bodemvrijheid<br>Bodenfreiheit            |                              | 0,335 m              |         |
| Eigengewicht                              |                              | 7400 kg              | 8800 kg |
| Rijden/Fahren:                            |                              |                      |         |
| Snelheid<br>Geschwindigkeit               |                              | 2,6 km/u             |         |
| Helling<br>Steigfähigkeit max.            |                              | 30°                  |         |
| Rupsen<br>Ketten                          |                              | 45 cm steel          |         |
| Aandrijving/Antrieb:                      |                              |                      |         |
| Dieselmotor                               |                              | Yanmar 4 TNV 88      |         |
| Vermogen<br>Leistung                      |                              | 33 KW                |         |
| Tankvolume<br>Tankvolumen                 |                              | 120 ltr              |         |

### **Standarduitrusting/Standardausstattung:**

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rupsaandrijving/ Kettenantrieb          | Bewegingsalarm op alle functies/<br>Bewegungsalarm         |
| Zandstraal afscherming/Sandstrahlschutz | Afdekking van de<br>bovenbediening/<br>Bedienpultafdekking |

### **AICHI SALES OFFICE BV**

Florijnstraat 4 – 4903 RM Oosterhout - Holland  
Tel.+31 (0)162-431543 Fax+31 (0)162-451189 – [info@aichi.eu](mailto:info@aichi.eu) - [www.aichi.eu](http://www.aichi.eu)

Verkaufs- und Lieferbedingungen deponiert beim Gericht in Breda unter Nummer 66/2005