

| Technische gegevens             | Données techniques           | SR18A                | SR21A     | SR18AJ         | SR21AJ    |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|
| Max. werkhoogte                 | Hauteur de travail maxi.     | 20,00 m              | 23,00 m   | 20,00 m        | 23 m      |
| A Platformhoogte                | A Hauteur de plateforme maxi | 18,00 m              | 21,00 m   | 18,00 m        | 21,00 m   |
| B Lengte                        | B Longueur                   | 9,17 m               | 10,15 m   | 10,04 m        | 11,57 m   |
| C Platformlast                  | C Capacité plateforme        | 227 kg (6" platf.)   |           |                |           |
| D Breedte                       | D Largeur                    | 2,46 m               |           |                |           |
| E Overhang vanuit midden        | E Déport du centre           | 2,36 m               |           |                |           |
| F Hoogte                        | F Hauteur                    | 2,35 m               |           |                |           |
| Zijdelingse reikwijdte          | Portée maxi.                 | 16,70 m              | 18,60 m   | 15,80 m        | 17,80 m   |
| Zwenken                         | Rotation tourelle            | 360° continu         |           |                |           |
| Platform zwenken                | Rotation panier              | 180° (90°+90°)       |           |                |           |
| Jib                             | Pendulaire                   | n.a.                 |           | 130° (70°+70°) |           |
| Afmetingen                      | Dimensions                   |                      |           |                |           |
| Platform (standaard)            | Plateforme (standard)        | 1,80 x 0,75 x 1,10 m |           |                |           |
| Platform (optioneel)            | Plateforme (optionnel)       | 2,40 x 0,75 x 1,10 m |           |                |           |
| Spoorbreedte                    | Ecartement des roues         | 2,50 m               |           |                |           |
| Bodemvrijheid                   | Garde au sol                 | 0,425 m              |           |                |           |
| Eigengewicht                    | Poids                        | 12 800 kg            | 14 900 kg | 12 900 kg      | 15 200 kg |
| Rijden                          | Translation                  |                      |           |                |           |
| Snelheid                        | Vitesse                      | 2,0 km/h             |           |                |           |
| Helling                         | Pente maxi                   | 48% (26°)            |           |                |           |
| Aandrijving                     | Entrainement                 |                      |           |                |           |
| Dieselmotor                     | Moteur diesel                | Isuzu 4 LE2 XYBB-01  |           |                |           |
| Vermogen                        | Puissance                    | 41,1 kW/2200 rpm     |           |                |           |
| Tankvolume                      | Réservoir carburant          | 150 l                |           |                |           |
| Standaarduitrusting             | Equipement standard          |                      |           |                |           |
| Bewegingsalarm op alle functies | Alarme de mouvement          |                      |           |                |           |
| Horizontaal Vertikaal systeem   | Système Horizontal-Vertical  |                      |           |                |           |
| Afdekking bedienpunt            | Couvercle commande nacelle   |                      |           |                |           |
| Zandstraal afscherming          | Protection sablage           |                      |           |                |           |