Technische fiche :

200 ATJ




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Werkhoogte	h21	20.35 m	66 ft 9 in
Platformhoogte	h7	18.35 m	60 ft 2 in
Max. bereik	r1	12 m	39 ft 4 in
Overhanging	h31	8 m	26 ft 3 in
Slingerbeweging (boven / beneden)		+69 ° / -66 °	+69 ° / -66 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg	507 lbs
Rotatie bovenwagen		355 °	355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °	90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2	2 / 2
Gewicht en afmetingen			
Eigen gewicht*		10050 kg	22156 lbs
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.1 m x 0.8 m	6 ft 11 in x 2 ft 7 in
Totale breedte	b1	2.47 m	8 ft 1 in
Totale lengte	l1	8.43 m	27 ft 8 in
Totale hoogte	h17	2.7 m	8 ft 10 in
Totale lengte transport	l9	6.24 m	20 ft 6 in
Totale hoogte transport	h18	2.99 m	9 ft 10 in
Vloerhoogte (ingang)	h20	500 mm	19.685 in
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.11 m	4 in
Draaistraal binnenkant	b13	1.26 m	4 ft 2 in
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.9 m	12 ft 10 in
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.44 m	1 ft 5 in
Wielbasis (y)	y	2.4 m	7 ft 10 in
Prestatie			
Rijsnelheid - ingetrokken		4.7 km/h	2.9 mph
Rijsnelheid - opgeheven		0.8 km/h	0.5 mph
Stijgvermogen		40 %	40 %
Maximale scheefstand		5 °	5 °
Banden			
Uitrusting banden		Cured on foam filled tires	Cured on foam filled tires
Afmetingen voorwielen / achterwielen		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm	1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Geremde wielen / wielen		0 / 2	0 / 2
Motor/accu			
Merk / Motormodel		Yanmar - 3TNV88C	Yanmar - 3TNV88C
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		34 Hp / 25.5 kW	34 Hp / 25.5 kW
Diverse			
Bodemdruk		20.65 daN/cm²	299.5 PSI
Hydraulische druk		335 Bar	23 PSI
Inhoud hydraulische tank		80 l	21.14 US gal
Inhoud brandstoftank		78 l	20.61 US gal
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)	Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered


Lastendiagram


Laaddiagram



Tekening met afmetingen







Uitrusting

Standaard
4 aandrijfwielen
4 gelijktijdige bewegingen
4 sturende wielen met Krabmodus
Bediening toerental via stang
Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Differentieel blokkering op achteras
Dodemanspedaal
Eco-modus
Elektrische noodpomp
Engine with DPF
Gegalvaniseerde korf 2.100 mm
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Proportionele bediening
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Stop & Go system
Urenteller
Vooras met beperkte slip
Voorziening 230V
pendelende vooras

Optioneel
110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Access control keypad for easy link
Afsluitbare afdekkappen op bovenwagen
Afsluiting van de batterij
Bescherming van bediening beneden
Biologisch afbreekbare olie
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
Continue rotatie bovenwagen
Easy link with remote lock
Fuel tank locking cap
Galvanized basket 2.100 mm with lateral door
Gegalvaniseerde korf 2.100 mm
Geluidsignaal bij alle bewegingen

Optioneel
Geluidsignaal bij rijden
Highly capacity battery
Oil tank locking cap
Olie voor lage temperaturen
SPS : Secondary protection system
Safety kit (Harness + helmet)
Socket 230 V + differential circuit breaker
Startonderbreker met code
Voorbereiding luchtslang in mast
Water heater
Working light

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.
MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes