

HD 14 VV

Tandemwals met twee vibratiewalsen

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H201



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2896
Breedte (B)	mm	1506
Totale hoogte (H)	mm	2590
Rolbreedte (X)	mm	1380/1380
Transporthoogte, min. (H1)	mm	1820



TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 14 VV
	Gewichten		
	Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	4345
	Bedrijfsgewicht max.	kg	5300
	Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	15,8/15,7
	Franse classificatie, waarde/klasse		10,2/VT0
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	2896
	Totale hoogte met cabine	mm	2720
	Totale hoogte met ROPS	mm	2590
	Transporthoogte, min.	mm	1820
	Wielbasis	mm	1950
	Totale breedte	mm	1506
	Maximale werkbreedte	mm	1430
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	720/720
	Draairadius, binnen	mm	2650
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór/achter	mm	1380/1380
	Roldiameter, vóór/achter	mm	898/898
	Roldikte, vóór/achter	mm	16/16
	Roltype, vóór		glad/ongedeeld
	Roltype, achter		glad/ongedeeld
	Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		V2203
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		34,6/47,1/2700
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		34,6/46,4/2700
	Emissienorm		EU Stage IIIA
	Uitlaatgasbehandeling		-
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	57/48
	Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	57/48
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,51/0,31
	Amplitude, achter, I/II	mm	0,51/0,31
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	58/35
	Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	58/35
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Sproeisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	73
	Watertank, volume	L	260
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling,
Dashboard met indicatoren,
controlelampjes en schakelaar,
Dashboardhoes afsluitbaar en
weerbestendig, Handgrepen,
Drukwatersproeisysteem met
intervalschakelaar,
Bestuurdersplaats met opstap aan
beide zijden, Hydrostatische
besturing, Trillingsontkoppelde
bestuurdersplaats,
Spoorcompensatie

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijder, opvouwbaar,
ROPS, opvouwbaar, Apparaat voor
aandrukken en afsnijden randen,
Strooi-installatie steenslag,
Antivriesinspuiting, Automatische
motorstop, Achteruitrijalarm,
Verlichting werkomgeving,
Zwaailicht, Walsrandverlichting,
Wateraftapkraan, Trekoog,
vooraan, Trekhaak, V-
snaarbescherming

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM